

ODIS-AGRI UNI

SAE 15W-40

Universal-Mehrbereichs-Motorenöl

Universal-Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhr- und Baumaschinenpark bestens geeignet.

- Es ist ein qualitativ hochstehendes Motorenöl für den Ganzjahreseinsatz und für alle Betriebsbedingungen.
- Dank dem hohen Detergier- und Dispergiervermögen seiner hochwertigen Additiven modernster Technologie, werden die Ablagerungen verhindert und eine verbesserte Motorsauberkeit gewährleistet.
- Es besitzt exzellente Viskosität- und Oxydationsstabilität sowie hohen Verschleisschutz auch bei hohen Betriebstemperaturen.

Einsatz

Für Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung, und Benzinmotoren in LKW, Bussen, PKW, Baumaschinen.

Spezifikationen

ACEA 07: E2	MB 228.1
API CG-4 / SL, SJ	MAN 271
	MTU-Typ 1
	VOLVO VDS

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,878	g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	106	mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14,4	mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	140		ASTM D 2270
Viskosität bei -20°C (CCS)	6850	cP	ASTM D 5293
TBN	8,4	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1,1	Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	226	°C	ASTM D 92
Pour point	-30	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08