

ODYS-AGRI UTTO 102

Synthetisches Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

Hochleistungs-Mehrzweckflüssigkeit der Synthese Technologie, für den Einsatz als Kraftübertragungsöl in Getrieben, Achsen und Hydrauliksystemen von Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen.

Speziell geeignet für nasse Bremsen.

Eigenschaften

- Tiefviskoses Kraftübertragungs- und Hydrauliköl für Bau- und Landmaschinen.
- Die niedrige Viskosität und das optimale Viskositäts-Temperaturverhalten erleichtern den Kaltstart und sichern hervorragende Fliess- und Schmiereigenschaften auch bei sehr tiefen Temperaturen.
- Verhindert Rückgleiten, Rattern nasser Bremsen und reduziert Bremsgeräusche.
- Hochwirksamer Rost- und Korrosionsschutz auch in feuchten Umgebungen.
- Herausragender Verschleisschutz.
- Hohe thermische und oxidative Stabilität.

Einsatz

Synthetisches Spezialöl für den Einsatz in Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen.

Für Getriebe, Achsen, Endantriebe mit und ohne nasse Bremsen sowie für Hydrauliksysteme.

Dieses Produkt ist ein tiefviskoses UTTO und ist daher nicht in allen Maschinen einsetzbar.

Für Hypoid-Getriebe nicht geeignet.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Leistungsprofil

Getriebeöl:	API GL-4, SAE 75W-80
Hydrauliköl:	HVLP ISO VG 32-46
Hersteller:	VOLVO CE WB 102 JOHN DEERE J20 D CNH MAT 3505 NEW HOLLAND NH 410C CASE MS 1207 / 1209 / 1210 MASSEY FERGUSON CMS 1141 ALLISON C-4

ODYS-AGRI UTTO 40

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,860 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	44 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	7.8 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	150	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-46 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08