

ODYS-BAUMA TO-4 SAE 50

Transmission Fluid

Spezial-Kraftübertragungsflüssigkeit gemäss Caterpillar TO-4, für Getriebe und Endantriebe, Nassbremsen, Power-Schift-Getriebe und Hydrauliksysteme von Caterpillar-Aggregaten. Besitzt besondere Reibeigenschaften, günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten, optimale Alterungsbeständigkeit, gutes Schaumverhalten und ausgezeichnete Verschleisschutz-Eigenschaften.

NICHT ALS MOTORENÖL ZU VERWENDEN

Spezifikationen

CATERPILLAR TO-4 (TDTO)

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,907 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	205 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	18,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	96	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	250 °C	ASTM D 92
Pour point	-18 °C	ASTM D 97
Schaumverhalten / Schaumstabilität:		ASTM D 892
S1	<25/0 ml	
S2	<50/0 ml	
S3	<25/0 ml	

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-
Code :

13 02 08