

ODYS-CAR

SAE 20W-50

Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung von PKW und kleinen Nutzfahrzeugen. Besonders empfohlen bei erhöhten Umgebungstemperaturen, wobei ausgezeichnete Viskositätsstabilität und hohe Schmierfilmfestigkeit gewährleistet sind.

Beim Einsatz und Ölwechselintervalle sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

ACEA 07: E2 MB 229.1, 228.1
ACEA 02 (obsolet): A2, B3, E2
API SJ, SL / CG-4, CH-4

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.894 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	162 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	18.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	130	ASTM D 2270
Viskosität bei -10°C (CCS)	3400 cP	ASTM D 5293
Viskosität bei -15°C (CCS)	9200 cP	ASTM D 5293
TBN	9.2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.2 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut VeVA-Code : 13 02 08