

ODYS-CAR CD/SF

SAE 10W (10W-20)

SAE 20W (20W-20)

SAE 30

SAE 40

Schmieröle auf mineralischer Basis, geeignet für den Einsatz in Benzinmotoren und in Diesel-Saugmotoren oder mit Turbolader, in den Fällen wo eine höhere Spezifikation als API SF nicht gefragt wird.

Diese Motorenöle sind aus ausgewählten Mineralölen und Additiven hergestellt welche dem Produkt folgende Eigenschaften verleihen:

- Hervorragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften, die eine ausgezeichnete Motorsauberkeit gewähren.
- Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Gute Oxidationsstabilität

Anwendung

Für die Schmierung von Diesel-Saugmotoren oder mit Turbolader. Diese Motorenöle verhindern die Bildung von Ablagerungen und reduzieren die Abnutzung der mechanischen Teile.

Die Viskosität SAE 10W-20 ist auch für den Einsatz in hydraulischen Systemen von Traktoren und Baumaschinen, welche die unten erwähnten Spezifikationen vorsehen.

Für den Einsatz und Ölwechselintervalle sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Spezifikationen und Performance

API CD/SF

CATERPILLAR TO-2

MIL-L-2104 D

Allison C-3 (SAE 10W-20 e SAE 30)

Typische Kennwerte

			SCN-20110	SCN-20111	SCN-20112	SCN-20113
Prüfmethode			SAE 10W	SAE 20W	SAE 30	SAE 40
Dichte bei 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,881	0,888	0,891	0,899
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	46,5	61	98	146
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	7,1	8,7	11,6	14,5
Viskositätsindex		ASTM D 2270	112	112	104	100
Flammpunkt C.O.C.	°C	ASTM D 92	220	220	230	234
Pour point	°C	ASTM D 97	-33	-30	-27	-21
Sulphat-Aschen	% Gew.	ASTM D 874	0,10	0,10	0,10	0,10

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08