

ODYS-MOTO 4T SAE 10W-40 TS

Teilsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorräder

Teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für die Schmierung von 4-Takt Motorradmotoren. Es wird aus hochwertigen Grundölen und Additiven hergestellt, die sehr gute Hochtemperaturstabilität und eine optimale Schmierung gewährleisten.

Eigenschaften

- Ausgezeichneter Verschleisschutz von Motor und Getriebe.
- Hoher Schutz gegen Ablagerungen und Schwarzschlamm.
- Hohe Oxydationsstabilität.
- Optimale Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen.
- Reduzierter Kaltstartverschleiss dank dem ausgezeichneten Tieftemperaturverhalten.
- Geeignet für Nasskupplungen.

Einsatz

Für den Einsatz auch bei höchster Beanspruchung in Luft- und Wassergekühlten 4-Takt-Motorrädern.

Beim Einsatz und Ölwechselintervalle sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,877 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	100 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	150	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,9 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08