

## ODYS-MOTO 4T SAE 20W-50

### Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder

Motorenöl für die Schmierung von 4-Takt Motorradmotoren.  
Es wird aus hochwertigen Mineralölen und Additiven hergestellt, die sehr gute Hochtemperaturstabilität und eine optimale Schmiersicherheit garantieren.

#### Eigenschaften:

- Ausgezeichneter Verschleisschutz.
- Hoher Schutz gegen Ablagerungen und Schwarzschlamm.
- Hohe Oxydationsstabilität.
- Optimale Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen.

Geeignet für Nasskupplungen.

### Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG  
JASO MA 2

#### Typische Kennwerte

#### Prüfmethode

|                      |                         |             |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Dichte bei 15°C      | 0.888 g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 1298 |
| Viskosität bei 40°C  | 175 mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 445  |
| Viskosität bei 100°C | 19,5 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 445  |
| Viskositätsindex     | 126                     | ASTM D 2270 |
| TBN                  | 7.8 mg KOH/g            | ASTM D 2896 |
| Sulphatasche         | 0.9 Gew.%               | ASTM D 874  |
| Flammpunkt (C.O.C.)  | 230 °C                  | ASTM D 92   |
| Pour point           | -27 °C                  | ASTM D 97   |

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08