

ODYS-Meisseltrennpaste

Spezialschmierstoff aus Aluminium-Komplexseife und speziellen ausgewählten Basisölen. Diese Paste enthält einen hohen Anteil an Metallpulver und Festschmierstoffe und damit wird eine sichere Trennung zwischen Einsteckwerkzeuge und der Führungsbüchsen von Hydraulik- und Druckluft-Abbauhämmern auch bei extrem hohen Temperaturen gewährleistet.

Eigenschaften

- Sehr hohe thermische Belastbarkeit
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser
- Bester Schutz gegen Anfressen und Korrosion
- Hervorragendes Haftvermögen
- Trennwirkung des Feststoff-Filmes bis 1100°C.

Einsatz

Meisseltrennpaste ist ein Spezialschmierstoff für die Trennung zwischen Einsteckwerkzeugen (Meissel oder Spitzeisen) und Führungsbüchsen von Hydraulik- und Druckluft-Abbauhämmern. Diese Paste schützt gegen Korrosion und Festfressen von Verbindungselementen, wie Schrauben, Bolzen, Zapfen, welche der Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind. Meisseltrennpaste darf nicht in Wälz- und Gleitlagern verwendet werden.

Typische Kennwerte			Prüfmethode
Farbe	grau-kupfer		
NLGI-Konsistenzklasse	2		ASTM D 217
Verdickungsmittel	Aluminium-Komplexseife		
Walkpenetration Pw 60 bei 25°C	265-295	0.1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	270	°C	ASTM D 566
VKA-Test Verschweisslast	800	Kg	ASTM D 2596
Kinematische Viskosität des Grundöles bei 40°C	ca. 340	mm ² /s	ASTM D 445
Festschmierstoffe	Graphit, Kupfer, Molybdändisulfid		
Temperatur-Einsatzbereich	-20 bis + 1'100 °C		

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 12 01 12