

ODYS-RACING SAE 20W-50

Hochleistungs-Motorenöl für hochbeanspruchte PKW-Motoren

Dieses Hochleistungs-Motorenöl der modernsten Technologie wurde speziell für den Einsatz in hochbelasteten PKW- und Sportmotoren entwickelt.

Eigenschaften

- Hochwirksame Schmiereigenschaften auch unter strengsten Betriebsbedingungen bei hohen Temperaturen.
- Optimaler Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
- Dank dem hohen Detergier- und Dispergiervermögen, werden Ablagerungen verhindert und somit die Sauberkeit des Motors gewährleistet.
- Der stark reduzierte Reibungswiderstand sichert mehr Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch.

Einsatz

Dieses Motorenöl wird in hochbelasteten PKW-Motoren unter schweren Betriebsbedingungen empfohlen.

Für Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF) geeignet, wenn ein Öl mit der genannten Viskosität gefragt ist.

Einsatz und Ölwechselintervalle nach Herstellervorschriften.

Leistungsniveau

ACEA 2010: A3/B4

API SM, SL, SJ/CF

entspricht VW 502 00, 505 00 und MB 229.3

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,892 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	182 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	19,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	120	ASTM D 2270
Viskosität bei -15°C (CCS)	< 9'500 cP	ASTM D 5293
TBN	11,4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1,3 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08