

ODYS-RACING SAE 20W-60 VS

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl der modernsten Technologie entwickelt für die höchsten Ansprüche der stark belasteten PKW-Motoren.

Eigenschaften

- Hochwirksame Schmiereigenschaften auch unter strengsten Betriebsbedingungen bei hohen Temperaturen.
- Optimaler Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
- Dank dem hohen Detergier- und Dispergiervermögen, werden Ablagerungen verhindert und somit die Sauberkeit des Motors gewährleistet.
- Der stark reduzierte Reibungswiderstand sichert mehr Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch.

Einsatz

Dieses vollsynthetische Motorenöl wird in hochbelasteten PKW-Motoren unter schwersten Betriebsbedingungen empfohlen.

Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet, wenn ein Öl mit der genannten Viskosität gefragt ist. Einsatz und Ölwechselintervalle nach Herstellervorschriften.

Leistungsniveau

ACEA 2012: A3/B4 level

API SN, SM, SL / CF

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,853 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	165 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	23.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	170	ASTM D 2270
Viskosität bei -15°C (CCS)	3'000 cP	ASTM D 5293
TBN	11.2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.2 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	226 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08