




# ChargingREEL

CHARGING TOMORROW'S CITIES



Ausgelegt für Decken-, Wand-  
und Unterflur-Montagen

Designed for ceiling, wall  
and underfloor assemblies

Ideale Anpassung auf  
Ihre eFahrzeug-Flotte

Perfect adaptation  
to your e-fleet

Robuste Profi-Ausführung  
für dauerhaften Einsatz

Professional design ensures  
reliable and durable operation

Individuelle Kabelführungs- und  
Steckerzuführungs-Systeme

Individual cable routing  
and plug supply systems



The **great solution**  
for your depot and  
fleet charging areas



ChargingREEL.com





STEMMANN-TECHNIK

# ChargingREEL

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ / Type                        | 30431410DB-Sonder                                              |
| Innendurchmesser / Inner diameter | 300 mm                                                         |
| Außendurchmesser / Outer diameter | 430 mm                                                         |
| Wickelbreite / Winding width      | 140 mm                                                         |
| Wickellänge / Winding length      | 4 m zzgl. freie Anschlusslänge / plus free length              |
| Leistungsart / Cable              | 3 x 16 + 3 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , Ø 20 mm / 0,65 kg/m    |
| Ladekupplung / Connection         | Type 2 CCS                                                     |
| Schleifringübertrager / Slip Ring | Leistungsübertragung / Power supply: 60 A / 500 V, PE + 2 Pole |
|                                   | Datenübertragung / Data supply: 10 A / 24 V, 6 Pole            |
|                                   | Schutzart / Protection class: IP 66 / IP 65                    |
|                                   | Einschaltdauer / Duty cycle: 100%                              |