



– Compressore a vite trasmissione a cinghia
– Cofanatura insonorizzata con rivestimento interno – Filtro disoleatore (spin-on), filtro olio (spin-on): facilitano interventi di manutenzione – Pannello di controllo elettronico – Avviamento stella/triangolo – Refrigerazione olio tramite radiatore elettroventilato – Tutti i modelli sono predisposti per il comando a distanza di due o più compressori – Pannello di prefiltrazione – Le versioni con essiccatore sono complete di By-pass.



– Screw compressor with belt transmission – Soundproof casing with internal lining – Oil separator filter (spin-on), oil filter (spin-on): for an easier servicing – Electronic control panel; – Start up star position/delta position – Oil cooling through electrically aired radiator – All models are fitted with remote control device for two or more compressors – Pre-filtering panel – Dryer versions are By-pass equipped.



– Schraubenverdichter, Riemenantrieb – Schallgedämpfte Verkleidung, mit innerer Beschichtung – Ölabscheider (spin-on), Ölfilter (spin-on): erleichtern die Wartung – Elektronisches Bedienfeld – Stern/Dreieck-Anlauf – Ölkühlung durch Elektroluft-Kühler – Alle Modelle sind für die Fernbedienung zwei oder mehr Verdichter vorgesehen – Vorfilterung – Die Ausführungen mit Trockner sind mit By-pass-Vorrichtung ausgerüstet.



– Compresseur à vis avec courroie d'entraînement – Corps insonorisé avec doublure interne – Filtre à déshuiler (spin-on), filtre de l'huile (spin-on): facilitent les opérations d'entretien – Panneau de command électronique – Démarrage en étoile/triangle – Refroidissement de l'huile par radiateur à ventilation électrique – Tous les modèles sont équipés d'un dispositif de télécommande pour deux ou plusieurs compresseurs – Panneau de pré-filtration – Les versions avec sécheur sont équipées d'un bippasse.



– Compresor de tornillo transmisión de correa – Carcasa insonorizada con revestimiento interior – Filtro separador (spin-on), filtro aceite (spin-on): simplifican operaciones de mantenimiento – Tablero de control electrónico – Arranque estrella/triángulo – Refrigeración aceite mediante radiador electroventilado – Todos los modelos están preparados para el mando a distancia de dos o más compresores – Tablero de pre-filtración – Los modelos con secador están dotados de By-pass.

															
COD.	Type	bar	psi	Hp/Cv	kW	lt/min.	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB-A	Ø	Dryer	Serb.	Kg	A x B x h
80007	ROTOR 1000	8	114	10	7,5	1200	42	72,0	400/3/50	68	3/4"	-	-	220	101x72x118
80008		10	143			1000	35	60							
80009		13	185			840	29,3	50,4							
80010	ROTOR 1500	8	114	15	11	1630	57	97,8	400/3/50	69	3/4"	-	-	230	101x72x118
80011		10	143			1500	52,4	90							
80012		13	185			1130	39,5	67,8							
80013	ROTOR 2000	8	114	20	15	2200	76,8	132,0	400/3/50	69	3/4"	-	-	240	101x72x118
80014		10	143			1850	64,6	111							
80015		13	185			1600	56	96,0							