



VERSIONE CON SERBATOIO ED ESSICCATORE

– Compressore a vite trasmissione a cinghia
– Cofanatura insonorizzata con rivestimento interno • Filtro disoleatore (spin-on), filtro olio (spin-on): facilitano interventi di manutenzione – Pannello di controllo elettronico – Avviamento stella/triangolo – Refrigerazione olio tramite radiatore elettroventilato – Tutti i modelli sono predisposti per il comando a distanza di due o più compressori – Pannello di prefiltrazione
– Le versioni su serbatoio sono complete di rubinetto di linea e tubo di collegamento serbatoio – Le versioni con essiccatore sono complete di By-pass.



DISPONIBILE VERSIONE
CON SERBATOIO DA 270 LT.
AVAILABLE VERSION WITH AIR TANK LT. 270
DISPONIBLE VERSION AVEC RÉSERVOIR LT. 270
VORHANVEN VERSION MIT LUFTBEHÄLTER LT. 270
DISPONIBLE VERSION SOBRE DEPOSITO LT. 270



VERSION WITH AIR TANK AND DRYER

– Screw compressor with belt transmission – Soundproof casing with internal lining – Oil separator filter (spin-on), oil filter (spin-on): for an easier servicing – Electronic control panel – Start up star position/delta position – Oil cooling through electrically aired radiator – All models are fitted with remote control device for two or more compressors – Pre-filtering panel – Versions with air tanks are equipped with a valve and tank linking line – Dryer versions are By-pass equipped.



VERSION MIT LUFTBEHÄLTER UND TROCKNER

– Schraubenverdichter, Riemenantrieb – Schallgedämpfte Verkleidung, mit innerer Beschichtung – Ölabscheider (spin-on), Ölfilter (spin-on): erleichtern die Wartung – Elektronisches Bedienfeld – Stern/Dreieck-Anlauf – Ölkühlung durch Elektroluft-Kühler; – Alle Modelle sind für die Fernbedienung zwei oder mehr Verdichter vorgesehen – Vorfiltration – Die Ausführungen mit Tank sind mit Leitungsventil und Verbindungsrohr ausgerüstet – Die Ausführungen mit Trockner sind mit By-pass-Vorrichtung ausgerüstet.



VERSION AVEC RÉSERVOIR ET SÉCHOIR

• Compresseur à vis avec courroie d'entraînement – Corps insonorisé avec doublure interne – Filtre à déshuiler (spin-on), filtre de l'huile (spin-on): facilitent les opérations d'entretien – Panneau de commande électronique – Démarrage en étoile/triangle – Refroidissement de l'huile par radiateur à ventilation électrique – Tous les modèles sont équipés d'un dispositif de télécommande pour deux ou plusieurs compresseurs – Panneau de pré-filtration – Les versions sur réservoir sont équipées d'un robinet de la ligne et d'un tuyau de raccordement au réservoir – Les versions avec sécheur sont équipées d'un bypass.



VERSION SOBRE DEPOSITO Y SECADOR

– Compresor de tornillo transmisión de correa – Carcasa insonorizada con revestimiento interior – Filtro separador (spin-on), filtro aceite (spin-on): simplifican operaciones de mantenimiento – Tablero de control electrónico – Arranque estrella/triángulo – Refrigeración aceite mediante radiador electroventilado – Todos los modelos están preparados para el mando a distancia de dos o más compresores – Tablero de pre-filtración – Los modelos sobre tanque están dotados de llave de grifo y conexión tanque – Los modelos con secador están dotados de By-pass.

		bar	psi												
COD.	Type	bar	psi	Hp/Cv	kW	lt/min.	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB-A	Ø	Dryer	Serb.	Kg	A x B x h
80046	ROTOR 1000-500 E	8	114	10	7,5	1200	42	72,0	400/3/50	68	3/4"	AMD-LH 9/12	500	310	195x68x164
80047		10	143			1000	35	60							
80048		13	185			840	29,3	50,4							
80049		8	114			1630	57	97,8							
80050	ROTOR 1500-500 E	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	69	3/4"	AMD-LH 18	500	320	195x68x164
80051		13	185			1130	39,5	67,8							
80052	ROTOR 2000-500 E	8	114	20	15	2200	76,8	132,0	400/3/50	69	3/4"	AMD-LH 18/25	500	330	195x68x164
80053		10	143			1850	64,6	111							
80054		13	185			1600	56	96,0							