



Shell Gadus S2 V100

Industrielle Mehrzweckfette



Die Lithium-12-Hydroxy-Stearat Verseifung, ein spezielles Additiv-Paket und ein hochwertiges, alterungsbeständiges Mineralöl mit hohem Viskositätsindex ergeben besondere Verschleisschutzigenschaften und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

Eigenschaften	S hervorragendes Verschleisschutzverhalten S guter Korrosionsschutz S gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit S sehr gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen		
Einsatzgebiete	S normal belastete Wälz- und Gleitlager bei normalen Betriebstemperaturen S Industrieanlagen S Werkzeugmaschinen S Maschinen zur Energieerzeugung S Elektromotoren S universell einsetzbares Mehrzweckfett für Rationalisierungen		
Normen		S2 V100 2	S2 V100 3
	S DIN 51502	K 2 K-30	K 3 K-30
Erfüllt die Anforderungen	S ABB	Drives	

Shell Gadus S2 V100 Eigenschaft		Klasse Methode	2	3
Art des Aufdickers		--	Li	Li
Einsatzbereich °C		--	-30 bis +130	-30 bis +130
Farbe		Visuell	Braun	Braun
Fliessdruck bei -30 °C mbar		DIN 51805	1400	1100
Kin. Visk. bei 100°C mm ² /s		ISO 3104	11.0	11.0
Kin. Visk. bei 40°C mm ² /s		ISO 3104	100	100
Tropfpunkt °C		ISO 2176	180	180
Walkpenetration ¹ / ₁₀ mm		ISO 2137	265-295	220-250
Gefahrencode		Swissi	F4 s PN2	F4 s PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

15.07.2014/00