

**Shell Gadus S2 V145KP**

Mehrzweckfett für Fahrzeuge mit
EP-Eigenschaften



Eine besondere Lithiumseife, ein auf tiefe Einsatztemperaturen abgestimmtes Additiv-Paket und ein Grundöl mit einem hohen Viskositätsindex ergeben Eigenschaften, die weit über ein herkömmliches Mehrzweckfett für die Fahrzeugindustrie hinausgehen.

Eigenschaften	S ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleisschutzverhalten S hervorragender Korrosionsschutz S gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit S Lange Einsatzdauer
Einsatzgebiete	S Wälz- und Gleitlager S Industrieanlagen S Maschinen zur Energieerzeugung S universell einsetzbares Mehrzweckfett für Rationalisierungen S Radlager von Nutzfahrzeugen
Normen	S DIN 51502 KP 2 K-30
Freigaben	S MB 267.0 S MAN 283 Li-P 2

Shell Gadus S2 V145KP		Klasse	2
Eigenschaft		Methode	
Art des Aufdickers		--	Li
Einsatzbereich		--	-35 bis +120
Farbe		Visuell	Hellbraun
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	10.0
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	145
Tropfpunkt	°C	ISO 2176	180
Walkpenetration	¹ / ₁₀ mm	ISO 2137	270
Gefahrencode		Swissi	F4 s PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

15.07.2014/02