



Statt Blei

Additiv für bleifreies Benzin

Treibstoffadditiv für Benzinmotoren, die mit bleifreiem Benzin betrieben werden.

Dank seinen Schmiereigenschaften schützt dieses Produkt Ventil und Ventilsitz vor erhöhtem Verschleiss in Motoren ohne Katalysator, die ursprünglich mit verbleitem Benzin betrieben wurden, heute aber bleifreies Benzin verwenden.

In der Tat kann das bleifreie Benzin starke Kompressionsverluste bei Motoren mit nicht gehärteten Auslassventilsitzen verursachen.

Eigenschaften

- Schmiert Ventil und Ventilsitz und schützt sie vor Verschleiss.
- Hält das Treibstoffsystem sauber.
- Sorgt für stabile Kompression.
- Verlängert das Lebensdauer des Motors.

Einsatz

Nach dem Tanken, das Produkt dem bleifreien Kraftstoff hinzufügen.

Für alle bleifreien Benzinqualitäten verwendbar. Für Motoren mit Katalysator nicht geeignet.

Mischungsverhältnis 1:1000 = 1ml pro Liter

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Farbe	hell		
Dichte bei 15°C	0,825	g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	1,8	mm ² /s	ASTM D 445
Flammpunkt C.O.C.	66	°C	ASTM D 92
Mischungsverhältnis	1:1000		

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 14 06 03